



DOSIFICADORES DE QUÍMICOS

2023



Los DOSIFICADORES DE USO INDUSTRIAL DE PRODEX son de gran utilidad en un proceso de lavado, ya que suministran la cantidad exacta de los distintos químicos, como detergentes, suavizantes, blanqueadores, etc., lo que significa un óptimo consumo de estos, y que conlleva al control de los costos de insumos; asimismo, evita las pérdidas por mermas (derrames), o por distracción del operario; y cómo no, al aseguramos que las prendas no reciban más de lo debido, evitamos el maltrato de las fibras. Seleccione el Dosificador para el tipo de máquina y de capacidad de carga que maneje.



ECODOT 4X20 L/H

DOSIFICADOR ANALOGICO DE 04 BOMBAS, CAUDAL 20 LITROS/HORA

Uso para lavadoras industriales de hasta 30 KG de capacidad. Con colectores de barrido montados, y sus respectivas lanzas de aspiración. Con microprocesador que trabaja en modo relé. Activación de hasta 4 bombas dosificadoras, para todo tipo de químicos.

04 señales de entrada, una para cada bomba dosificadora, a ser activados de manera independiente desde la lavadora programable.

Configuración activación de colector de arrastre: durante o después de la dosificación. Potenciómetro para regular la duración del barrido del colector de arrastre.

Tensión configurable de las señales de entrada: 24V - 230 V / 60Hz / monofásico.

TRITON 3X20 L/H

DOSIFICADOR DIGITAL DE 03 BOMBAS, CAUDAL 20 LITROS/HORA

Uso para lavadoras industriales de hasta 30 KG de capacidad. Con colectores de barrido montados, y sus respectivas lanzas de aspiración.

Controlador electrónico para una dosificación precisa en cualquier máquina lavadora. Activación de hasta 3 bombas dosificadoras, para todo tipo de químicos.

03 señales de entrada, una para cada bomba dosificadora. Válvula antirretorno de barrido. Tiempo de retardo entre bombas.

Selección automática o manual del programa de lavado. Anulación de señales procedentes de la lavadora. Registro de incidencias para una rápida y fácil detección y solución de problemas.

Histórico de ciclos de lavado y consumo detallado por programa y producto de los últimos 12 meses.

Comunicación directa o vía modem con el software LAVnet para la programación, extracción de datos y monitoreo de funcionamiento. Con password para evitar la manipulación del equipo por personal no autorizado. Tensión configurable de las señales de entrada: 24V - 230 V / 60Hz / monofásico.



Wet Cleaning



TRITON 4X20 L/H

DOSIFICADOR DIGITAL DE 04 BOMBAS, CAUDAL 20 LITROS/HORA

Uso para lavadoras industriales de hasta 30 KG de capacidad. Con colectores de barrido montados, y sus respectivas lanzas de aspiración. Controlador electrónico para una dosificación precisa en cualquier máquina lavadora. Activación de hasta 4 bombas dosificadoras, para todo tipo de químicos.

04 señales de entrada, una para cada bomba dosificadora. Válvula antirretorno de barrido. Tiempo de retardo entre bombas. Selección automática o manual del programa de lavado. Anulación de señales procedentes de la lavadora. Registro de incidencias para una rápida y fácil detección y solución de problemas.

Histórico de ciclos de lavado y consumo detallado por programa y producto de los últimos 12 meses. Comunicación directa o vía modem con el software LAVnet para la programación, extracción de datos y monitoreo de funcionamiento. Con password para evitar la manipulación del equipo por personal no autorizado. Tensión configurable de las señales de entrada: 24V - 230 V / 60Hz / monofásico.

MEDUSA PLUS 4X40 L/H

DOSIFICADOR DIGITAL DE 03 BOMBAS, CAUDAL 40 LITROS/HORA

Uso para lavadoras industriales de hasta 60 KG de capacidad. Con colectores de barrido montados, y sus respectivas lanzas de aspiración. Controlador electrónico para una dosificación precisa en cualquier máquina lavadora.

Activación de hasta 4 bombas dosificadoras, para todo tipo de químicos. 04 señales de entrada, una para cada bomba dosificadora.

Válvula antirretorno de barrido. Tiempo de retardo entre bombas. Selección automática o manual del programa de lavado. Anulación de señales procedentes de la lavadora.

Registro de incidencias para una rápida y fácil detección y solución de problemas. Histórico de ciclos de lavado y consumo detallado por programa y producto de los últimos 12 meses.

Comunicación directa o vía modem con el software LAVnet para la programación, extracción de datos y monitoreo de funcionamiento. Con password para evitar la manipulación del equipo por personal no autorizado. Tensión configurable de las señales de entrada:

24V - 230 V / 60Hz / monofásico.





UNILAV

BOTONERA MANDO PROGRAMADOR REMOTO

Mando portátil para programar los parámetros de configuración en los equipos MEDUSA. Total control del Dosificador conectado: modificación de parámetros, consulta de consumos, monitorización...

Capacidad de conexión con una PC mediante el software LAVnet, incluye 05 metros de cable para conexión.

Tensión configurable de las señales de entrada: 24V - 230 V / 60Hz / monofásico.



PROFESIONALES EN EL LAVADO



VALIK-PRO

BOTONERA MANDO SELECTOR REMOTO

Mando portátil para seleccionar el programa de lavado en los equipos TRITÓN y MEDUSA. Para selección hasta 30 programas, incluye 05 metros de cable para conexión a Dosificador.



EVOCLEANBOMBA DOSIFICADORA

Sistema de succión basado en el efecto Venturi Accionamiento hidráulico y cero mantenimiento Control integrado para aplicaciones Colector de enjuague Alarma de aviso "sin producto" 4 productos en una sola cabina Ahorro de energía Amplia gama de salida - 500 ml/min o 1500 ml/min 6 u 8 productos en cabina doble con control integrado USB de programación hasta 21 fórmulas Sistema eléctrico 24V - 220V / 60hz / 01 fases Dimensiones



ONIX KIT DE 2 BOMBAS DOSIFICADORA TIPO PERISTALTICO

Para uso en lavadora Poison y Hummer em distintas capacidades.

Señal de entrada 220 V



KIT DE 3 BOMBAS DOSIFICADORA TIPO PERISTALTICO

Para uso en lavadora Poison y Hummer em distintas capacidades.

Señal de entrada 220 V



ONIX KIT DE 4 BOMBAS DOSIFICADORA TIPO PERISTALTICO

Para uso en lavadora Poison y Hummer em distintas capacidades.

Señal de entrada 220 V

PARA EQUIPOS LAVAVAJILLA APERTURA FRONTAL Y TIPO CAPOTA



DDA/P DOSIFICADOR DE QUIMICOS ANALOGICO

Bomba Dosificadora Doble (Detergente y Abrillantador) Control Analógico (perillas) Regulación manual de velocidad de detergente en llenado y aclarado

Regulación manual de velocidad del abrillantador en aclarado. Con cabezal electromagnético para la dosificación del abrillantador

Conexión electroválvulas llenado y aclarado 24-230 V / 60 Hz

DDS/P*CD DOSIFICADOR DE QUIMICOS DIGITAL

Bomba Dosificadora Doble (Detergente y Abrillantador) Control Digital (botonera y display)

Programación de la dosificación de detergente durante las fases de llenado y aclarado, y de abrillantador durante la fase de aclarado.

Estadística de funcionamiento, con opción de descarga a PC Protección con contraseña Con cabezal electromagnético para la dosificación del abrillantador

Conexión señal electroválvulas llenado y aclarado 24-230 V / 60 Hz





PROFESIONALES EN EL LAVADO

Oficina: Av. Arica 616, Breña, Lima - Perú.
Planta: Av. Argentina 2975, Urb. Roma,
Cercado de Lima, Lima - Perú

- **(**01) 774-6513 **(** 945 995 448
- info@detergenteprodex.com





